

Elektroniczna deska myjąca bidetowa, model Pearl 107C firmy Major&Maker

Funkcjonalność i zasada działania:

- Wygodne i intuicyjne sterowanie przy użyciu panelu bocznego oraz dźwigni umożliwiającej łatwe przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami mycia.
- Wysokiej jakości zakrzywiona dysza myjąca nowej generacji, z dwoma niezależnymi strumieniami wody myjącej, wykonana z trwałego tworzywa sztucznego.
- Funkcja samoczyszczenia dyszy myjącej przed i po myciu.
- Funkcja mycia tylnego i przedniego przy użyciu nieograniczonej ilości ciepłej wody (moc grzewcza: 1400W, zużycie wody 0.48l/min - 0.56l/min, opcje dostosowania temperatury: pokojowa, 36°C, 37,5°C, 39°C).
- Zaawansowany przepływowy system grzewczy gwarantuje natychmiastowe nagrzewanie oraz stabilną temperaturę wody podczas mycia.
- Siatka filtracyjna wbudowana w węży wodnym.
- Podgrzewane miejsce siedzące (moc grzewcza: 50W, opcje dostosowania temperatury: pokojowa, 36°C, 37,5°C, 39°C).
- Deska i pokrywa sedesowa posiadają bufor opadania, dzięki czemu mogą zamykać się powoli i cicho.
- Powłoka deski i pokrywy sedesowej jest stworzona z wysokiej jakości materiałów ABS/duropplast odpornych na przebarwienia, osadzanie się bakterii, promieniowanie UV oraz ogień.
- W trosce o długą żywotność zastosowano wysokiej klasy podzespoły elektroniczne przygotowane na bezawaryjną pracę przez okres od 8 do 15 lat.
- Funkcja podświetlenia wnętrza muszli.
- Atrakcyjny wygląd, jakość użytych materiałów oraz jednolita powłoka, która ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Parametry produktu:

- Napięcie: 220V-250V 50Hz-60Hz 900W
- Wymiary: 500mm x 401mm x 98mm
- Waga: 3.6kg

Załączone wyposażenie:

- Przewód zasilający 1,2m
- Wąż wodny 1/2" (długość 55 cm)
- Zawór kulowy 1/2" x 3/8" z filtrem
- Elementy mocujące (śruby, blaszki i podkładki)
- Płyta mocująca urządzenie do miski

Dwa sposoby podłączenia urządzenia do źródła dopływu wody:

1. Zalecany: Podłączenie do oddzielnie przygotowanego przyłącza wodnego 3/8" przy użyciu węża 1/2" oraz zaworu 1/2" x 3/8" dołączonego do zestawu
2. Opcjonalny: Wykorzystanie przyłącza wodnego ze spłuczki (montaż przy użyciu zaworu trójkowego, który należy zakupić we własnym zakresie)

Produkt jest kompatybilny ze zdecydowaną większością misek WC dostępnych na rynku:

- Miski o owalnym zakończeniu
- Miski o długości minimum 50cm
- Miski z rozstawem otworów montażowych w zakresie: 13,5-16,5cm