

Inteligentna toaleta myjąca, model Deluxe 4020FB, 4020FW firmy Major&Maker

Funkcjonalność i zasada działania:

- Wygodne i intuicyjne sterowanie przy użyciu pilota. Dostęp do wybranych funkcji na panelu przyciskowym z boku. Wbudowany wyświetlacz LED.
- Wysokiej jakości antybakteryjna dysza myjąca z dwoma niezależnymi strumieniami wody myjącej z łatwo demontowalną końcówką, odporna na zabrudzenia i korozję.
- Funkcja samoczyszczenia dyszy myjącej przed i po myciu.
- Funkcja mycia tylnego i przedniego przy użyciu nieograniczonej ilości ciepłej wody.
- Zaawansowany przepływowy system grzewczy gwarantuje natychmiastowe nagrzewanie oraz stabilną temperaturę wody podczas mycia.
- Samoczynna wymiana wody w zbiorniku na świeżą co 72 godziny.
- Zbiornik na płyn do odkamieniania, który chroni wnętrze instalacji przed osadem kamiennym.
- Opcja przełączenia trybu pracy dyszy (mycie punktowe, masaż, tryb turbo z intensywną pulsacją wody, który wspomaga proces defekacji).
- Możliwość dostosowania poziomu natężenia ciśnienia wody.
- Funkcja suszenia ciepłym powietrzem.
- Funkcja podgrzewania deski toaletowej.
- Bufor opadania pokrywy i deski sedesowej.
- Powłoka deski i pokrywy sedesowej jest stworzona z wysokiej jakości materiałów ABS odpornych na przebarwienia, osadzanie się bakterii, promieniowanie UV oraz ogień.
- Wbudowany pochłaniacz nieprzyjemnych zapachów z bambusa węglowego.
- W trosce o długą żywotność zastosowano wysokiej klasy podzespoły elektroniczne przygotowane na bezawaryjną pracę przez okres od 8 do 15 lat.
- Funkcja automatycznego nawilżania muszli przed skorzystaniem z toalety, co powoduje znacznie mniejszą podatność na zabrudzenia.
- Funkcja automatycznego oczyszczenia wnętrza muszli w procesie spłukiwania.
- Funkcja podświetlenia wnętrza muszli.
- Miska toaletowa bezkołnierzowa.
- Atrakcyjny wygląd, jakość użytych materiałów oraz jednolita powłoka, która ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Parametry produktu:

- Napięcie: 220V-240V 50Hz-60Hz 1400W
- Wymiary: 599mm x 385mm x 400mm
- Waga: 29,5kg
- Sposób montażu: miska toaletowa podwieszana, montaż do stelaża podtynkowego ze zbiornikiem wodnym i przyciskiem spłukującym.