






# MM

## MAJOR & MAKER

					
	<b>Major&amp;Maker Smaragd 200A</b>	<b>Major&amp;Maker Diamond 200B</b>	<b>Major&amp;Maker Sapphire 270B</b>	<b>Major&amp;Maker Crystal 290A</b>	<b>Major&amp;Maker Rubine 290B</b>
Mycie tylne (strumień wodny punktowy)	•	•	•	•	•
Mycie przednie (strumień wodny rozproszony)	•	•	•	•	•
Mycie w trybie ruchomym (masaż)	•	•	•	•	•
Mycie w trybie intensywnym (Enema)	•	•	•	•	•
Dysza myjąca antybakteryjna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Czujnik obecności usytuowany na desce	•	•	•	•	•
Opcja suszenia ciepłym powietrzem	•	•	•	•	•
Podgrzewane siedzisko	•	•	•	•	•
Podświetlenie toalety	•	•	•	•	•
Automatyczne oczyszczenie dyszy	•	•	•	•	•
Samoczynna wymiana wody do mycia na świeżą	•	•	•	•	•
Filtracja wody na wlocie	•	•	•	•	•
Funkcja odkamieniania	zawór ceramiczny, siatka filtrująca w zaworze	zawór ceramiczny, siatka filtrująca w zaworze	zawór ceramiczny, siatka filtrująca w zaworze	zawór ceramiczny, siatka filtrująca w zaworze	zawór ceramiczny, siatka filtrująca w zaworze
Sterowanie pilotem zdalnego sterowania (dostęp do wszystkich funkcji)		•	•		•
Sterowanie panelem przyciskowym z boku (wersja uproszczona z dostępem do wybranych funkcji)		Natrysk, Bidet, Suszenie, Stop, obsługa prawą ręką	Natrysk, Bidet, Suszenie, Stop, obsługa lewą ręką		Natrysk, Bidet, Suszenie, obsługa prawą ręką
Sterowanie panelem przyciskowym z boku (wersja rozszerzona z dostępem do wszystkich funkcji)	•			•	
Tryb oszczędzania energii	•	•	•	•	•
Bufor opadania deski i pokrywy toaletowej	•	•	•	•	•
System grzewczy z natychmiastowym nagrzaniem wody i dostępem do nieograniczonej ilości ciepłej wody	•	•	•	•	•
Opcja dostosowania temperatury wody		•	•	•	•
Opcja dostosowania temperatury deski sedesowej	•	•	•	•	•
Opcja dostosowania mocy suszarki	•	•	•	•	•
Opcja dostosowania pozycji wychylenia dyszy		•	•	•	•
Opcja dostosowania ciśnienia wody	•	•	•	•	•
Tryb automatyczny	•	•	•	•	•
Tryb dla dzieci	•	•	•	•	•
Zaprogramowanie ustawień dla użytkowników	1 osoba	1 osoba	1 osoba	1 osoba	1 osoba
Deska i pokrywa antybakteryjna wykonana z trwałego tworzywa ABS lub duroplast	•	•	•	•	•
Japońskie główne kondensatory najwyższej jakości	•	•	•	•	•
Waga netto produktu	5,7 kg	5,1 kg	4,5 kg	5,8 kg	5 kg
Wymiary zewnętrzne produktu (z uwzględnieniem paneli bocznych)	490 x 460 x 143 mm	490 x 390 x 143 mm	510 x 390 x 143 mm	510 x 460 x 143 mm	510 x 390 x 143 mm
Wymiary zewnętrzne produktu (nie uwzględniając paneli bocznych)	490 x 390 x 143 mm	490 x 390 x 143 mm	510 x 390 x 143 mm	510 x 370 x 143 mm	510 x 370 x 143 mm
Wymiary wewnętrzne otworu deski sedesowej (wyznaczone w skrajnych miejscach)	280 x 200 mm	280 x 200 mm	290 x 200 mm	300 x 204 mm	300 x 204 mm
Obsługiwany zakres dla rozstawu otworów na misce toaletowej do umocowania płyty mocującej deskę	12 – 18 cm	12 – 18 cm	12 – 18 cm	12 – 18 cm	12 – 18 cm
Lokalizacja podłączenia do źródła wody (kierunki wyznaczone na podstawie powyższych zdjęć)	z prawej strony	z prawej strony	z lewej strony	z lewej strony	z lewej strony
Lokalizacja podłączenia do prądu	z tyłu z prawej strony	z tyłu z prawej strony	z tyłu z lewej strony	z tyłu na środku	z tyłu na środku
Wymagane ciśnienie wody na wlocie	0.08 ~ 0.75MPa (0.8 ~ 7.5Bar)	0.08 ~ 0.75MPa (0.8 ~ 7.5Bar)	0.08 ~ 0.75MPa (0.8 ~ 7.5Bar)	0.08 ~ 0.75MPa (0.8 ~ 7.5Bar)	0.08 ~ 0.75MPa (0.8 ~ 7.5Bar)
Maksymalny pobór prądu w trakcie pracy	1450W	1450W	1450W	1450W	1450W