MAJOR & MAKER

	Major&Maker Classic 4050FW	**Major&Maker Deluxe A** 4020FW	**Major&Maker Deluxe B** 4020FB	**Major&Maker Superior** 7012B	**Major&Maker Supreme** 7019B	**Major&Maker Luxurious** 1013BQ	**Major&Maker Honor** 1017Q
Rodzaj miski toaletowej	miska podwieszana podłączana do stelaża ze zbiornikiem	miska podwieszana podłączana do stelaża ze zbiornikiem	miska podwieszana podłączana do stelaża ze zbiornikiem	miska podwieszana podłączana do stelaża ze zbiornikiem	miska podwieszana podłączana do stelaża ze zbiornikiem	miska stojąca podłączana bezpośrednio do odpływu	miska stojąca podłączana bezpośrednio do odpływu
Mycie tylne (strumień wodny punktowy)	•	•	•	•	•	•	•
Mycie przednie (strumień wodny rozproszony)	•	•	•	•	•	•	•
Mycie w trybie ruchomym (masaż)	•	•	•	•	•	•	•
Dysza myjąca antybakteryjna	tworzywo sztuczne, dysza zakrzywiona nowej generacji, łatwy demontaż	tworzywo sztuczne, dysza zakrzywiona nowej generacji, łatwy demontaż	tworzywo sztuczne, dysza zakrzywiona nowej generacji, łatwy demontaż	tworzywo sztuczne, dysza zakrzywiona nowej generacji	tworzywo sztuczne, dysza zakrzywiona nowej generacji	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Czujnik obecności usytuowany na desce	•	•	•	•	•	•	•
Czujnik obecności usytuowany u spodu miski				czujnik stopy	czujnik stopy	czujnik stopy	
Opcja suszenia ciepłym powietrzem	•	•	•	•	•	•	•
Podgrzewane siedzisko	•	•	•	•	•	•	•
Podświetlenie toalety	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczne spłukanie wody						•	•
Metoda spłukania wody	woda pobrana ze zbiornika ze stelaża po naciśnięciu przycisku spłukiwania	woda pobrana ze zbiornika ze stelaża po naciśnięciu przycisku spłukiwania	woda pobrana ze zbiornika ze stelaża po naciśnięciu przycisku spłukiwania	woda pobrana ze zbiornika ze stelaża po naciśnięciu przycisku spłukiwania	woda pobrana ze zbiornika ze stelaża po naciśnięciu przycisku spłukiwania	woda pobrana bezpośrednio ze źródła automatycznie lub manualnie	woda pobrana bezpośrednio ze źródła automatycznie lub manualnie
Automatyczne oczyszczenie dyszy	•	•	•	•	•	•	•
Samoczynna wymiana wody do mycia na świeżą	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczne obmycie wnętrza muszli w procesie spłukiwania wody	•	•	•	•	•	•	•
Filtracja wody na wlocie	•	•	•	•	•	•	•
Funkcja odkamieniania	system odkamieniania ze zbiornikiem na środek do odkamieniania	system odkamieniania ze zbiornikiem na środek do odkamieniania	system odkamieniania ze zbiornikiem na środek do odkamieniania	elektromagnetyczny zawór redukcyjny	elektromagnetyczny zawór redukcyjny	zawór ceramiczny	zawór ceramiczny
Pochłaniacz nieprzyjemnych zapachów	•	•	•	•	•	•	•
Pilot zdalnego sterowania	•	•	•	•	•	•	•
Panel przyciskowy z boku	panel przyciskowy zlicowany z urządzeniem, pokrętło	panel przyciskowy zlicowany z urządzeniem, pokrętło	panel przyciskowy zlicowany z urządzeniem, pokrętło	panel przyciskowy zlicowany z urządzeniem	panel przyciskowy zlicowany z urządzeniem	pojedynczy przycisk	pojedynczy przycisk
Tryb oszczędzania energii	wbudowany inteligentny system zarządzania energią	wbudowany inteligentny system zarządzania energią	wbudowany inteligentny system zarządzania energią	możliwa aktywacja trybu EKO	możliwa aktywacja trybu EKO	możliwa aktywacja trybu EKO	możliwa aktywacja trybu EKO
Powłoka miski toaletowej	bezkołnierzowa	bezkołnierzowa	bezkołnierzowa	półkołnierzowa	półkołnierzowa	półkołnierzowa	półkołnierzowa
Funkcja wstępnego nawilżenia muszli (zmniejszenie podatności na brud)	•	•	•				
Opcje otwierania / zamykania deski i pokrywy	ręcznie, bufor opadania	ręcznie, bufor opadania	ręcznie, bufor opadania	mechanizm automatyczny, pilot, bufor opadania, czujnik stopy	mechanizm automatyczny, pilot, bufor opadania, czujnik stopy	mechanizm automatyczny, pilot, bufor opadania, czujnik stopy	ręcznie, bufor opadania
Automatyczne zamykanie deski i pokrywy				automatyczne zamknięcie po upływie 2 minut bezczynności	automatyczne zamknięcie po upływie 2 minut bezczynności	automatyczne zamknięcie po upływie 2 minut bezczynności	
System grzewczy z natychmiastowym nagrzaniem wody i dostępem do nieograniczonej ilości ciepłej wody	•	•	•	•	•	•	•
Opcja dostosowania temperatury wody	•	•	•	•	•	•	•
Opcja dostosowania temperatury deski sedesowej	•	•	•	•	•	•	•
Opcja dostosowania mocy suszarki	•	•	•	•	•	•	•
Opcja dostosowania pozycji wychylenia dyszy	•	•	•	•	•	•	•
Opcja dostosowania ciśnienia wody	•	•	•	•	•	•	•
Tryb automatyczny				•	•	•	•
Tryb dla dzieci				•	•	•	•
Zaprogramowanie ustawień dla użytkowników	1 użytkownik	1 użytkownik	1 użytkownik	1 użytkownik	1 użytkownik	1 użytkownik	1 użytkownik
Panel z diodami kontrolnymi na górnym korpusie Produktu	•	•	•	•	•	•	•
Deska i pokrywa antybakteryjna wykonana z trwałego tworzywa ABS lub duroplast	•	•	•	•	•	•	•
Miska toaletowa wykonana z ceramiki pierwszej klasy	•	•	•	•	•	•	•
Japońskie główne kondensatory wysokiej jakości	•	•	•	•	•	•	•
Waga netto produktu	29,5 kg	29,5 kg	29,5 kg	28 kg	28 kg	43,7 kg	41,6 kg
Wymiary całkowite produktu	599 x 385 x 400 mm	599 x 385 x 400 mm	599 x 385 x 400 mm	598 x 380 x 332 mm	598 x 380 x 332 mm	670 x 418 x 480 mm	685 x 395 x 485 mm
Zużycie wody podczas spłukiwania	2/4 lub 3/6 litra w zależności od konfiguracji przycisku i stelaża	2/4 lub 3/6 litra w zależności od konfiguracji przycisku i stelaża	2/4 lub 3/6 litra w zależności od konfiguracji przycisku i stelaża	2/4 lub 3/6 litra w zależności od konfiguracji przycisku i stelaża	2/4 lub 3/6 litra w zależności od konfiguracji przycisku i stelaża	4,5 litra	4,5 litra
Wymagane ciśnienie wody na wlocie	0.07 – 0.75MPa (0.7 – 7.5Bar)	0.07 – 0.75MPa (0.7 – 7.5Bar)	0.07 – 0.75MPa (0.7 – 7.5Bar)	0.15 - 0.75MPa (1.5 - 7.5Bar)	0.15 - 0.75MPa (1.5 - 7.5Bar)	0.08 – 0.75MPa (0.8 – 7.5Bar)	0.08 – 0.75MPa (0.8 – 7.5Bar)
Maksymalny pobór prądu w trakcie pełnego obciążenia	1400W	1400W	1400W	1350W	1350W	1300W	1300W
Rodzaj odpływu kanalizacyjnego	poziomy	poziomy	poziomy	poziomy	poziomy	poziomy	poziomy