MAJOR & MAKER

	1 grupa produktów **Topaz** 4701FW	**2 grupa produktów** **Royal** I6-S	**3 grupa produktów** **Grand** I7-S	**4 grupa produktów** **Classic** 4050FW, **Deluxe A** 4020FW, **Deluxe B** 4020FB, **Black Pearl** 4030F	**5 grupa produktów** **Superior** 7012B, **Supreme** 7019B	**6 grupa produktów** **Mithril** YA61	**7 grupa produktów** **Emerald** H101-W, **Emerald** H101-G	**8 grupa produktów** **Luxurious** 1013BQ
Rodzaj miski toaletowej	miska podwieszana kompatybilna z każdym stelażem podtynkowym	miska podwieszana kompatybilna z każdym stelażem podtynkowym	miska podwieszana kompatybilna z każdym stelażem podtynkowym	miska podwieszana kompatybilna z każdym stelażem podtynkowym	miska podwieszana kompatybilna z każdym stelażem podtynkowym	miska podwieszana kompatybilna z każdym stelażem podtynkowym	miska podwieszana kompatybilna z każdym stelażem podtynkowym	miska stojąca podłączana bezpośrednio do odpływu
Mycie tylne (strumień wodny punktowy)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mycie przednie (strumień wodny rozproszony)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mycie w trybie ruchomym (masaż)	•	•	•	•	•	•	•	•
Dysza myjąca antybakteryjna	tworzywo sztuczne, dysza zakrzywiona nowej generacji, łatwy demontaż	stal nierdzewna, dysza zakrzywiona nowej generacji	stal nierdzewna, dysza zakrzywiona nowej generacji	tworzywo sztuczne, dysza zakrzywiona nowej generacji, łatwy demontaż	tworzywo sztuczne, dysza zakrzywiona nowej generacji	tworzywo sztuczne, dysza zakrzywiona nowej generacji	stal nierdzewna, dysza zakrzywiona nowej generacji	stal nierdzewna
Czujnik obecności usytuowany na desce	•	•	•	•	•	•	•	•
Opcja suszenia ciepłym powietrzem	•	•	•	•	•	•	•	•
Podgrzewane siedzisko	•	•	•	•	•	•	•	•
Podświetlenie toalety	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczne spłukanie wody	tylko przy zastosowaniu dedykowanego modelu stelaża MAJOR & MAKER	tylko przy zastosowaniu dedykowanego modelu stelaża MAJOR & MAKER	tylko przy zastosowaniu dedykowanego modelu stelaża MAJOR & MAKER	tylko przy zastosowaniu dedykowanego modelu stelaża MAJOR & MAKER	brak możliwości	tylko przy zastosowaniu dedykowanego modelu stelaża MAJOR & MAKER	tylko przy zastosowaniu dedykowanego modelu stelaża MAJOR & MAKER	•
Metoda spłukania wody	woda pobrana ze zbiornika ze stelaża po naciśnięciu przycisku spłukiwania	woda pobrana ze zbiornika ze stelaża po naciśnięciu przycisku spłukiwania	woda pobrana ze zbiornika ze stelaża po naciśnięciu przycisku spłukiwania	woda pobrana ze zbiornika ze stelaża po naciśnięciu przycisku spłukiwania	woda pobrana ze zbiornika ze stelaża po naciśnięciu przycisku spłukiwania	woda pobrana ze zbiornika ze stelaża po naciśnięciu przycisku spłukiwania	woda pobrana ze zbiornika ze stelaża po naciśnięciu przycisku spłukiwania	woda pobrana bezpośrednio ze źródła automatycznie lub manualnie
Automatyczne oczyszczanie dyszy	•	•	•	•	•	•	•	•
Samoczynna wymiana wody do mycia na świeżą	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczne obmycie wnętrza muszli w procesie spłukiwania wody	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtracja wody na wlocie	•	•	•	•	•	•	•	•
Funkcja odkamieniania	elektromagnetyczny zawór redukcyjny	elektromagnetyczny zawór redukcyjny	elektromagnetyczny zawór redukcyjny	dedykowany program odkamieniania	dedykowany program odkamieniania	dedykowany program odkamieniania	dedykowany program odkamieniania	zawór ceramiczny
Pochłaniacz nieprzyjemnych zapachów			•	•				
Pilot zdalnego sterowania	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel przyciskowy z boku	panel przyciskowy zlicowany z urządzeniem	pokrętło z przyciskami	panel przyciskowy zlicowany z urządzeniem	panel przyciskowy zlicowany z urządzeniem, pokrętło	panel przyciskowy zlicowany z urządzeniem	panel przyciskowy zlicowany z urządzeniem, pokrętło	panel przyciskowy zlicowany z urządzeniem, pokrętło	pojedynczy przycisk
Tryb oszczędzania energii	wbudowany inteligentny system zarządzania energią	możliwa aktywacja trybu EKO	możliwa aktywacja trybu EKO	wbudowany inteligentny system zarządzania energią	możliwa aktywacja trybu EKO	wbudowany inteligentny system zarządzania energią	wbudowany inteligentny system zarządzania energią	możliwa aktywacja trybu EKO
Powłoka miski toaletowej	bezkołnierzowa spłukiwanie wirowe	bezkołnierzowa	bezkołnierzowa	bezkołnierzowa spłukiwanie wirowe	półkołnierzowa	bezkołnierzowa spłukiwanie wirowe	bezkołnierzowa spłukiwanie wirowe	półkołnierzowa
Funkcja wstępnego nawilżenia muszli (zmniejszenie podatności na brud)				•			•	•
Opcje otwierania / zamykania deski i pokrywy	ręcznie, bufor opadania	ręcznie, bufor opadania	ręcznie, pilot, bufor opadania, czujnik stopy	ręcznie, bufor opadania	ręcznie, pilot, bufor opadania, czujnik stopy	ręcznie, pilot, bufor opadania, czujnik stopy	ręcznie, pilot, bufor opadania, czujnik stopy	ręcznie, pilot, bufor opadania, czujnik stopy
Automatyczne otwieranie / zamykanie deski i pokrywy			automatyczne otwieranie i zamykanie pokrywy toaletowej		automatyczne otwieranie i zamykanie deski i pokrywy toaletowej	automatyczne otwieranie i zamykanie deski i pokrywy toaletowej	automatyczne otwieranie i zamykanie deski i pokrywy toaletowej	automatyczne otwieranie i zamykanie deski i pokrywy toaletowej
System grzewczy z natychmiastowym nagrzaniem wody i dostępem do nieograniczonej ilości ciepłej wody	•	•	•	•	•	•	•	•
Opcja dostosowania temperatury wody	•	•	•	•	•	•	•	•
Opcja dostosowania temperatury deski sedesowej	•	•	•	•	•	•	•	•
Opcja dostosowania mocy suszarki	•	•	•	•	•	•	•	•
Opcja dostosowania pozycji wychylenia dyszy	•	•	•	•	•	•	•	•
Opcja dostosowania ciśnienia wody	•	•	•	•	•	•	•	•
Tryb automatyczny					•			•
Dedykowany program dla dzieci					•			•
Zaprogramowanie ustawień dla użytkowników	1 użytkownik	1 użytkownik	1 użytkownik	2 użytkowników	2 użytkowników	1 użytkownik	2 użytkowników	1 użytkownik
Panel z diodami kontrolnymi na górnym korpusie Produktu				•	•	•	•	•
Deska i pokrywa antybakteryjna wykonana z trwałego tworzywa ABS lub duroplast	•	•	•	•	•	•	•	•
Miska toaletowa wykonana z ceramiki pierwszej klasy	•	•	•	•	•	•	•	•
Japońskie główne kondensatory wysokiej jakości	•	•	•	•	•	•	•	•
Waga netto produktu	25 kg	38 kg	38 kg	38 kg	38 kg	38 kg	38 kg	43,7 kg
Wymiary całkowite produktu	560 x 370 x 403 mm	599 x 385 x 400 mm	604 x 385 x 346 mm	599 x 385 x 400 mm	598 x 380 x 332 mm	595 x 380 x 351 mm	592 x 379 x 355 mm	670 x 418 x 480 mm
Zużycie wody podczas spłukiwania	2/4 lub 3/6 litra w zależności od konfiguracji przycisku i stelaża	2/4 lub 3/6 litra w zależności od konfiguracji przycisku i stelaża	2/4 lub 3/6 litra w zależności od konfiguracji przycisku i stelaża	2/4 lub 3/6 litra w zależności od konfiguracji przycisku i stelaża	2/4 lub 3/6 litra w zależności od konfiguracji przycisku i stelaża	2/4 lub 3/6 litra w zależności od konfiguracji przycisku i stelaża	2/4 lub 3/6 litra w zależności od konfiguracji przycisku i stelaża	4,5 litra
Wymagane ciśnienie wody na wlocie	0.07S – 0.8MPa (0.75 – 8.0Bar)	0,07 -0,75 MPa (0.7 – 7.5Bar)	0,07 -0,75 MPa (0.7 – 7.5Bar)	0.07 – 0.75MPa (0.7 – 7.5Bar)	0.15 – 0.75MPa (1.5 – 7.5Bar)	0.08 – 0.80MPa (0.8 – 8.0Bar)	0.08 – 0.80MPa (0.8 – 8.0Bar)	w procesie spłukiwania wymagany pobór 4,5 litrów wody w 14 sekund
Maksymalny pobór prądu w trakcie pełnego obciążenia	1400W	1600W	1160 W	1400W	1350W	1500W	1080W	1800W
Rodzaj odpływu kanalizacyjnego	poziomy	poziomy	poziomy	poziomy	poziomy	poziomy	poziomy	poziomy